

# 1.0t - 1.8t 4-Rad Elektro Gabelstapler

Modell		1.0t	1.5t	1.8t
Tragkraft	kg	1000	1500	1800
Lastschwerpunkt	mm	500	500	500
Standard Hubhöhe	1 mm	4500	4500	4500
Freihub	2 mm	1141	1141	1141
Standard Gabellänge	3 mm	1200	1200	1200
Gabelstand max.	4 mm	1000	1000	1000
Überhang Front (mastabhängig)	5 mm	406	406	406
Fahrzeuglänge ohne Gabel	6 mm	2098	2098	2098
Fahrzeugbreite	7 mm	1120	1120	1138
Masten eingefahren	8 mm	2086	2086	2086
Masten ausgefahren	9 mm	5455	5455	5455
Kabinenhöhe	10 mm	2050	2050	2050
Radius	11 mm	620	620	680
Achsabstand	12 mm	1380	1380	1380
Leergewicht (mastabhängig)	kg	2940	2940	3090
Vorderbereifung		6.00-9	6.00-9	21x8-9
Hinterbereifung		5.00-8	5.00-8	5.00-8
Geschwindigkeit	km/h	14	14	14
Bodenfreiheit	mm	110	110	110
Fahrmotor	kW	8	8	8
Hubmotor	kW	8.6	8.6	8.6
Batterie	V / Ah	48 / 420	48 / 420	48 / 420

## MaBistar Standard:

Curtis Steuerung AC/AC  
 48V / 420Ah Traktionsbatterie  
 Aquakontroll für die Batterie  
 Trommelbremse  
 Vollgummibereifung  
 4.5m Triplexmast  
 1200mm Gabellänge  
 Integrierter Seitenschieber  
 3 Hydraulikfunktionen  
 PVC-Dachabdeckung und  
 Frontscheibe  
 Komfortsitz  
 LED Beleuchtung

## Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!

Ergänzen Sie diverse Optionen, Anbaugeräte und vieles Mehr nach Ihren individuellen Wünschen. Wir beraten Sie gerne.



# MaBistar

Fronhofenstrasse 12, 6370 Stans  
 Oberfeld 25, 6037 Root  
 Tel. 041 610 08 08  
 info@mabistar.ch • www.mabistar.ch

# 1.0t - 1.8t Elektro Gabelstapler

## Masten 1.0t - 1.8t

	Mastenhöhe	eingefahren	ausgefahren	Freihub
Duplexmasten	2500	1726	3095	1141
	2700	1826	3295	1241
	3000	1976	3595	1391
	3300	2126	3895	1541
	3600	2276	4195	1691
	4000	2526	4595	1941
Triplexmasten	4000	1976	4736	1250
	4300	2076	5036	1350
	4500	2086	5105	1501
	4800	2201	5411	1600
	5000	2251	5595	1666
	5500	2426	6095	1841
	6000	2651	6691	2000
	6500	2816	7126	2200

