

1.5t - 2.0t 3-Rad Elektro Gabelstapler

Modell			1.5t	1.8t	2.0t
Tragkraft		kg	1500	1800	2000
Lastschwerpunkt		mm	500	500	500
Standard Hubhöhe	1	mm	4500	4500	4500
Freihub	2	mm	1130	1130	1130
Standard Gabellänge	3	mm	1200	1200	1200
Gabelstand max.	4	mm	1000	1000	1000
Überhang Front (mastabhängig)	5	mm	355	360	360
Fahrzeuglänge ohne Gabel	6	mm	1790	1903	2010
Fahrzeugbreite	7	mm	1086	1086	1120
Masten eingefahren	8	mm	2075	2075	2075
Masten ausgefahren	9	mm	5455	5455	5455
Kabinenhöhe	10	mm	2040	2040	2040
Radius	11	mm	1452	1555	1660
Achsabstand	12	mm	1250	1358	1466
Leergewicht (mastabhängig)		kg	2980	3240	3470
Vorderbereifung			18x7-8	18x7-8	200/50-10
Hinterbereifung			15x4.5-8	15x4.5-8	15x4.5-8
Geschwindigkeit		km/h	16	16	16
Bodenfreiheit		mm	100	100	100
Fahrmotor		kW	2x 4.75	2x 4.75	2x 4.75
Hubmotor		kW	9.5	9.5	9.5
Batterie		V / Ah	48 / 400	48 / 500	48 / 600

MaBistar Standard:

Curtis Steuerung AC/AC
 48V Traktionsbatterie
 Aquakontroll für die Batterie
 zwei Fahrmotoren links und rechts
 Trommelbremse
 Vollgummibereifung
 4.5m Triplexmast
 1200mm Gabellänge
 Integrierter Seitenschieber
 3 Hydraulikfunktionen
 PVC-Dachabdeckung und Frontscheibe
 Komfortsitz
 LED Beleuchtung

Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!

Ergänzen Sie diverse Optionen, Anbaugeräte
 und vieles Mehr nach Ihren individuellen
 Wünschen. Wir beraten Sie gerne.



MaBistar

Fronhofenstrasse 12, 6370 Stans
 Oberfeld 25, 6037 Root
 Tel. 041 610 08 08
 info@mabistar.ch • www.mabistar.ch

1.5t - 2.0t 3-Rad Elektro Gabelstapler

Masten 1.5t - 2.0t

	Mastenhöhe	eingefahren	ausgefahren	Freihub
Duplexmasten	2500	1745	3455	800
	2700	1845	3655	900
	3000	1995	3955	1050
	3300	2145	4255	1200
	3500	2245	4455	1300
	3600	2295	4555	1350
	4000	2545	4955	1600
	4000	1910	4955	965
Triplexmasten	4300	2010	5255	1065
	4500	2075	5455	1130
	4800	2175	5755	1230
	5000	2240	5955	1295
	5500	2410	6455	1465
	6000	2625	6955	1680
	6500	2840	7455	1895

