

# 4.0t - 5.0t 4-Rad Elektro Gabelstapler

Modell			4.0t	4.5t	5.0t
Tragkraft	kg		4000	4500	4990
Lastschwerpunkt	mm		500	500	500
Standard Hubhöhe	1	mm	4500	4500	4500
Freihub	2	mm	1080	1080	883
Standard Gabellänge	3	mm	1200	1200	1200
Gabelstand max.	4	mm	1250	1250	1250
Überhang Front (mastabhängig)	5	mm	550	550	550
Fahrzeuglänge ohne Gabel	6	mm	2927	2927	2967
Fahrzeugbreite	7	mm	1440	1440	1470
Masten eingefahren	8	mm	2248	2248	2248
Masten ausgefahren	9	mm	5670	5670	5670
Kabinenhöhe	10	mm	2310	2310	2310
Radius	11	mm	2640	2640	2675
Achsabstand	12	mm	1970	1970	1970
Leergewicht (mastabhängig)	kg		6700	6950	7220
Vorderbereifung			250-15	250-15	28x12.5-15
Hinterbereifung			23x10-12	23x10-12	23x10-12
Geschwindigkeit	km/h		14	13.5	13
Bodenfreiheit	mm		110	110	110
Fahrmotor	kW		16.6	16.6	16.6
Hubmotor	kW		25.4	25.4	25.4
Batterie	V / Ah		80 / 700	80 / 700	80 / 700

## MaBistar Standard:

Curtis Steuerung AC/AC  
 80V / 700Ah Traktionsbatterie  
 Aquakontrol für die Batterie  
 Trommelbremse  
 Vollgummibereifung  
 4.5m Triplexmast  
 1200mm Gabellänge  
 Integrierter Seitenschieber  
 3 Hydraulikfunktionen  
 PVC-Dachabdeckung und Frontscheibe  
 Komfortsitz  
 LED Beleuchtung

## Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!

Ergänzen Sie diverse Optionen, Anbaugeräte und vieles Mehr nach Ihren individuellen Wünschen. Wir beraten Sie gerne.



# MaBistar

Fronhofenstrasse 12, 6370 Stans  
 Oberfeld 25, 6037 Root  
 Tel. 041 610 08 08  
 info@mabistar.ch • www.mabistar.ch

# 4.0t - 5.0t 4-Rad Elektro Gabelstapler

## Masten 4.0t - 4.5t

	Masten 4.0t - 4.5t				Tragkraft bei Lastschwerpunkt 500mm			
	Mastenhöhe mm	eingefahren mm	ausgefahren mm	Freihub mm	Normalbereifung kg		Doppelbereifung kg	
Duplexmasten	2500	1976	3670	809	4000	4500	4000	4500
	2750	2100	3920	933	4000	4500	4000	4500
	3000	2226	4170	1055	4000	4500	4000	4500
	3300	2376	4470	1205	4000	4500	4000	4500
Triplexmasten	4000	2080	5170	912	4000	4500	4000	4500
	4300	2180	5470	1012	3400	3800	3600	4050
	4500	2248	5670	1080	3200	3600	3400	3850
	4800	2340	5970	1172	3000	3350	3200	3600
	5000	2410	6170	1242	2600	3150	3000	3400
	5500	2575	6670	1408	2250	2250	2800	3100
	6000	2790	7170	1622	1700	1950	2600	2800

## Masten 5t

	Masten 5t				Tragkraft bei Lastschwerpunkt 500mm	
	Mastenhöhe mm	eingefahren mm	ausgefahren mm	Freihub mm	Normalbereifung kg	Doppelbereifung kg
Duplexmasten	2500	1975	3670	610	4990	4990
	2750	2100	3920	735	4990	4990
	3000	2226	4170	860	4990	4990
	3300	2376	4470	1010	4990	4990
	4000	2080	5170	715	4750	4990
Triplexmasten	4300	2180	5470	815	4200	4500
	4500	2248	5670	883	4000	4250
	4800	2340	5970	975	3750	4000
	5000	2410	6170	1045	3500	3750
	5500	2575	6670	1210	2850	3350
	6000	2790	7170	1425	2200	2950

