

1.2t – 1.6t Deichselstapler mit Initialhub & Freihub

Modell		1.2t	1.4t	1.6t
Tragkraft	kg	1200	1400	1600
Standard Gabellänge	mm	1150	1150	1150
Gabelstand max.	mm	570	570	570
Fahrzeuglänge	mm	2083	2083	2083
Fahrzeugbreite	mm	800	800	800
Wenderadius	mm	1635	1635	1635
Empfohlene Arbeitsgangbreite	mm	2450	2450	2450
Achsabstand	mm	1467	1467	1467
Leergewicht (mastabhängig)	kg	1210	1215	1245
Dimension Antriebs- und Lenkrad	mm	230x75	230x75	230x75
Dimension PU Rollen	mm	85x70	85x70	85x70
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6
Fahrmotor	kW	1.5	1.5	1.5
Hubmotor	kW	2.2	3.2	3.2
Batterie	V / Ah	24 / 240	24 / 240	24 / 280
Externes Ladegerät		ja	ja	ja

Mit dem Initialhub können Unebenheiten im Boden überfahren werden und es ermöglicht die Aufnahme von zwei Paletten gleichzeitig.

Mabistar Standard:

Aquakontroll für die Batterie mit Initialhub und Freihub
3.5m Triplexmast
1150mm Gabellänge
externes Ladegerät

Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!

Gerne beraten wir Sie über mögliche Mast-Varianten.

Masten 1.2t – 1.6t

	Mastenhöhe	eingefahren	ausgefahren	Freihub
Triplexmasten	3500	1884	4254	1220
	3700	1949	4449	1290
	4000	2049	4749	1390
	4300	2149	5049	1490
	4500	2199	5199	1590



Mabistar

Ausstellung:
Oberfeld 25, 6037 Root
Tel. 041 610 08 08
info@mabistar.ch • www.mabistar.ch

1.2t – 1.6t Lithium Deichselstapler mit Initialhub & Freihub

Modell		1.2t	1.4t	1.6t
Tragkraft	kg	1200	1400	1600
Standard Gabellänge	mm	1150	1150	1150
Gabelstand max.	mm	570	570	570
Fahrzeuglänge	mm	2083	2083	2083
Fahrzeugbreite	mm	800	800	800
Wenderadius	mm	1635	1635	1635
Empfohlene Arbeitsgangbreite	mm	2450	2450	2450
Achsabstand	mm	1467	1467	1467
Leergewicht (mastabhängig)	kg	1225	1230	1245
Dimension Antriebs- und Lenkrad	mm	230x75	230x75	230x75
Dimension PU Rollen	mm	85x70	85x70	85x70
Geschwindigkeit	km/h	6	6	6
Fahrmotor	kW	1.5	1.5	1.5
Hubmotor	kW	2.2	3.2	3.2
Batterie	V / Ah	24 / 125	24 / 125	24 / 125
Optionale Batterie	V / Ah	24 / 202	24 / 202	24 / 202
Ladegerät	SPC	24100	24100	24100

Mit dem Initialhub können Unebenheiten im Boden überfahren werden und es ermöglicht die Aufnahme von zwei Paletten gleichzeitig.

Mabistar Standard:

25.76V / 125Ah Lithium-Ionen-Batterie mit Initialhub und Freihub
3.5m Triplexmast
1150mm Gabellänge
externes Ladegerät

Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!

Gerne beraten wir Sie über mögliche Mast-Varianten.

Masten 1.2t – 1.6t

	Masthöhe	eingefahren	ausgefahren	Freihub
Triplexmasten	3500	1884	4254	1220
	3700	1949	4449	1290
	4000	2049	4749	1390
	4300	2149	5049	1490
	4500	2199	5199	1590

Vorteile einer Lithium-Ionen-Batterie:

- Wartungsfrei
- Lange Lebensdauer
- Kurze Ladezeit
- Nutzung Solaranlage



Mabistar

Ausstellung:

Oberfeld 25, 6037 Root
Tel. 041 610 08 08

info@mabistar.ch • www.mabistar.ch