

# XF-Serie 1.5t - 1.8t Diesel Gabelstapler (Euro V)

Modell		CPCD15-XW97F	CPCD18-XW97F
Tragkraft	kg	1500	1750
Lastschwerpunkt	mm	500	500
Standard Hubhöhe (Triplex)	1 mm	4500	4500
Freihub	2 mm	1175	1175
Standard Gabellänge	3 mm	1200	1200
Gabelstand max.	4 mm	900	900
Überhang Front (mastabhängig)	5 mm	420	420
Fahrzeuglänge ohne Gabel	6 mm	2285	2310
Fahrzeugbreite	7 mm	1080	1080
Masten eingefahren	8 mm	2120	2120
Masten ausgefahren	9 mm	5455	5455
Kabinenhöhe	10 mm	2205	2205
Radius	11 mm	1990	2015
Achsabstand	12 mm	1475	1475
Leergewicht (mastabhängig)	kg	2650	2760
Vorderbereifung		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
Hinterbereifung		5.00-8-10PR	5.00-8-10PR
Geschwindigkeit	km/h	19	19
Bodenfreiheit	mm	115	115
Motoren Marke		Kubota	Kubota
Motoren Leistung	kW / PS	37.4 / 50	37.4 / 50

**Mabistar Standard:**  
 Kubota Dieselmotor  
 V2607-CR-E5B / EU Stage V  
 Luftbereifung  
 4.5m Triplexmast  
 1200mm Gabellänge  
 Integrierter Seitenschieber  
 3 Hydraulikfunktionen  
 PVC-Dachabdeckung und  
 Frontscheibe  
 Komfortsitz  
 LED-Beleuchtung

**Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!**  
 Ergänzen Sie diverse Optionen, Anbaugeräte und vieles Mehr nach Ihren individuellen Wünschen. Wir beraten Sie gerne.



# Mabistar

**Ausstellung:**  
 Oberfeld 25, 6037 Root  
 Tel. 041 610 08 08  
 info@mabistar.ch • www.mabistar.ch

# XF-Serie 1.5t - 1.8t Diesel Gabelstapler (Euro V)

## Masten 1.5t – 1.8t

Tragkraft bei LSP 500mm  
Normalbereifung

	Mastenhöhe mm	eingefahren mm	ausgefahren mm	Freihub mm	Tragkraft bei LSP 500mm Normalbereifung	
					1.5t kg	1.8t kg
Triplexmasten	4000	1970	4955	1025	1400	1550
	4300	2070	5255	1125	1350	1500
	4500	2120	5455	1175	1300	1450
	4700	2170	5750	1225	1250	1400
	5000	2270	5955	1325	1200	1350
	5500	2470	6455	1525	950	1050
	6000	2720	7055	1775	700	750

