

XC-Serie 2.0t – 2.5t 4-Rad Lithium Gabelstapler

Modell		2.0t		2.5t	
		SI21	SI26	SI21	SI26
Tragkraft	kg	2000	2000	2500	2500
Lastschwerpunkt	mm	500	500	500	500
Standard Hubhöhe	1 mm	4500	4500	4500	4500
Freihub	2 mm	1070	1070	1070	1070
Standard Gabellänge	3 mm	1200	1200	1200	1200
Gabelstand max.	4 mm	1100	1100	1100	1100
Überhang Front (mastabhängig)	5 mm	444	444	444	444
Fahrzeuglänge ohne Gabel	6 mm	2300	2300	2300	2300
Fahrzeugbreite	7 mm	1252	1252	1252	1252
Masten eingefahren	8 mm	2116	2116	2116	2116
Masten ausgefahren	9 mm	5546	5546	5546	5546
Kabinenhöhe	10 mm	2100	2100	2100	2100
Radius	11 mm	655	655	655	655
Achsabstand	12 mm	1520	1520	1520	1520
Leergewicht (mastabhängig)	kg	3620	3620	3920	3920
Vorderbereifung		23x9-10	23x9-10	23x9-10	23x9-10
Hinterbereifung		18x7-8	18x7-8	18x7-8	18x7-8
Geschwindigkeit	km/h	14/15	18/19	14/15	18/19
Fahrmotor	kW	11AC	16.6AC	11AC	16.6AC
Hubmotor	kW	21AC	25.5AC	21AC	25.5AC
Standard Batterie	V / Ah	80.5 / 228	80.5 / 302	80.5 / 228	80.5 / 302
Ladegerät	SLC	80100	80100	80100	80100
Optional Batterie	V / Ah	80 / 404	80 / 404	80 / 404	80 / 404
Ladegerät	SLC	80200	80200	80200	80200
benötigte Arbeitsgangbreite	mm	3934	3934	3934	3934

Mabistar Standard:

Inmotion Steuerung
Lithium-Ionen-Batterie
Trommelbremse
Vollgummibereifung
Integrierter Seitenschieber
3 Hydraulikfunktionen
PVC-Dachabdeckung und
Frontscheibe
Komfortsitz mit Armlehne
LED-Beleuchtung

Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!

Ergänzen Sie diverse Optionen, Anbaugeräte und vieles mehr nach Ihren Wünschen.

Vorteile einer Lithium-Ionen-Batterie:

Wartungsfrei
lange Lebensdauer
höhere Energiedichte
kurze Ladezeit
kompakte Bauweise
Nutzung Solaranlage

SI21 Standardversion:

Die Alternative zum klassischen Elektrostapler mit Blei-Säure-Batterien.

SI26 Hochleistungsversion:

Dank mehr Drehmoment eine echte Alternative zum Dieselstapler. Leistungsstark für anspruchsvolle und intensive Arbeitseinsätze ausgelegt. Um das Gerät optimal auf den Einsatz anzupassen, kann zwischen 2 Batteriekapazitäten gewählt werden.

Ladezeit unter 2 Stunden



Mabistar

Ausstellung:

Oberfeld 25, 6037 Root
Tel. 041 610 08 08

info@mabistar.ch • www.mabistar.ch

XC-Serie 2.0t – 2.5t 4-Rad Lithium Gabelstapler

Masten 2.0t - 2.5t

Tragkraft bei Lastschwerpunkt (500mm)

Triplexmasten	Mastenhöhe	eingefahren	ausgefahren	Freihub	Tragkraft bei Lastschwerpunkt (500mm)			
	mm	mm	mm	mm	Normalbereifung		Doppelbereifung	
					2.0t	2.5t	2.0t	2.5t
	kg	kg	kg	kg				
	4000	1966	5046	920	1900	2350	1950	2450
	4300	2066	5346	1020	1850	2200	1900	2350
	4500	2116	5546	1070	1800	2050	1850	2200
	4800	2266	5846	1220	1750	1900	1800	2050
	5000	2366	6046	1320	1700	1750	1800	2050
	5500	2566	6546	1520	1300	1400	1600	1900
	6000	2816	7046	1770	900	1000	1400	1750

