

XC-Serie 3.0t – 3.5t 4-Rad Lithium Gabelstapler

Modell			3.0t		3.5t	
			SI21	SI26	SI21	SI26
Tragkraft	kg		3000	3000	3500	3500
Lastschwerpunkt	mm		500	500	500	500
Standard Hubhöhe	1	mm	4500	4500	4500	4500
Freihub	2	mm	1056	1056	1056	1056
Standard Gabellänge	3	mm	1200	1200	1200	1200
Gabelstand max.	4	mm	1068	1068	1068	1068
Überhang Front (mastabhängig)	5	mm	477	482	482	482
Fahrzeuglänge ohne Gabel	6	mm	2480	2480	2480	2480
Fahrzeugbreite	7	mm	1252	1252	1298	1298
Masten eingefahren	8	mm	2201	2201	2201	2201
Masten ausgefahren	9	mm	5645	5645	5645	5645
Kabinenhöhe	10	mm	2100	2100	2100	2100
Radius	11	mm	730	730	730	730
Achsabstand	12	mm	1650	1650	1650	1650
Leergewicht (mastabhängig)	kg		4740	4740	5080	5080
Vorderbereifung			23x9-10	23x9-10	23x10-12	23x10-12
Hinterbereifung			18x7-8	18x7-8	200/50-10	200/50-10
Geschwindigkeit	km/h		14/15	18/19	14/15	18/19
Fahrmotor	kW		11AC	16.6AC	11AC	16.6AC
Hubmotor	kW		21AC	25.5AC	21AC	25.5AC
Standard Batterie	V / Ah		80 / 271	80 / 404	80 / 271	80 / 404
Ladegerät	SLC		80100	80200	80100	80200
Optional Batterie	V / Ah		80 / 542	80 / 542	80 / 542	80 / 542
Ladegerät	SLC		80200	80200	80200	80200

Mabistar Standard:
 Inmotion Steuerung
 Lithium-Ionen-Batterie
 Trommelbremse
 Vollgummibereifung
 Integrierter Seitenschieber
 3 Hydraulikfunktionen
 PVC-Dachabdeckung und
 Frontscheibe
 Komfortsitz mit Armlehne
 LED-Beleuchtung

Perfekt zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse!
 Ergänzen Sie diverse Optionen, Anbaugeräte und vieles mehr nach Ihren Wünschen.

Vorteile einer Lithium-Ionen-Batterie:
 Wartungsfrei
 lange Lebensdauer
 höhere Energiedichte
 kurze Ladezeit
 kompakte Bauweise
 Nutzung Solaranlage

SI21 Standardversion:

Die Alternative zum klassischen Elektrostapler mit Blei-Säure-Batterien.

SI26 Hochleistungsversion:

Dank mehr Drehmoment eine echte Alternative zum Dieselstapler. Leistungsstark für anspruchsvolle und intensive Arbeitseinsätze ausgelegt. Um das Gerät optimal auf den Einsatz anzupassen, kann zwischen 2 Batteriekapazitäten gewählt werden.

Ladezeit unter 2 Stunden



Mabistar

Ausstellung:
 Oberfeld 25, 6037 Root
 Tel. 041 610 08 08
 info@mabistar.ch • www.mabistar.ch

XC-Serie 3.0t – 3.5t 4-Rad Lithium Gabelstapler

Masten 3.0t - 3.5t

Tragkraft bei Lastschwerpunkt (500mm)

Triplexmasten	Mastenhöhe mm	Masten 3.0t - 3.5t		Freihub mm	Tragkraft bei Lastschwerpunkt (500mm)			
		eingefahren mm	ausgefahren mm		Normalbereifung		Doppelbereifung	
					3.0t kg	3.5t kg	3.0t kg	3.5t kg
	4000	2051	5145	906	2900	3350	3000	3350
	4300	2151	5445	1006	2750	3200	2900	3200
	4500	2201	5645	1056	2600	3050	2750	3050
	4800	2351	5945	1206	2450	2900	2600	2900
	5000	2451	6145	1306	2300	2750	2600	2900
	5500	2651	6645	1506	2850	2200	2400	2650
	6000	2901	7145	1756	1400	1650	2200	2400

